

**Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
18SUB-OB13 in 19SUB-OB13 in
kreditiranje okoljskih naložb občanov**

SEZNAM KURILNIH NAPRAV ZA CENTRALNO OGREVANJE NA LESNO BIOMASO



Objavljeni seznam se sproti dopolnjuje v skladu z ustrezno predloženo dokumentacijo proizvajalcev oziroma uvoznikov.

Za napake ne odgovarjamo in prosimo proizvajalce oziroma uvoznike, da nas na to opozorijo!

Kontakt

Eko sklad, j.s.
Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana

e-mail: lpetkovsek@ekosklad.si

tel: 01 241 48 36

Verzija z dne: **24. 01. 2013**

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

POLENA

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso na polena skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %,
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m³,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m³

navedenih v merilnem poročilu neodvisne inštitucije skladno s standardom SIST EN 303-5.

Kurilne naprave na polena morajo imeti prigraden vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora z gorivom, vodni toplotni zbiralnik pa mora imeti tudi prostorino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči kurilne naprave.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	DC 22 GSE	22,0	90,7	140,0	14,0	86	1210
	DC 25 GSE	25,0	91,2	88,0	14,0	110	1375
	DC 30 GSE	30,0	90,7	73,0	10,0	130	1650
	DC 40 GSE	40,0	90,3	100,0	9,0	170	2200
	DC 50 GSE	50,0	90,9	163,0	15,0	170	2750
	DPX 15 LAMBDA	15,0	91,1	180,0	21,0	72	864
	DPX 15 PROFI	15,0	91,2	322,0	18,0	72	864
	DPX 15 STANDARD	15,0	91,2	322,0	18,0	72	864
	DPX 25 LAMBDA	25,0	90,2	144,0	20,0	96	1375
	DPX 25 PROFI	25,0	90,2	144,0	20,0	96	1375
	DPX 30 LAMBDA	30,0	90,1	168,0	22,0	112	1650
	DPX 30 PROFI	30,0	90,1	168,0	22,0	112	1650
	DPX 35 LAMBDA	35,0	90,1	168,0	22,0	112	1925
	DPX 35 PROFI	35,0	90,1	168,0	22,0	112	1925
	DPX 40 LAMBDA	40,0	90,2	111,0	18,0	128	2200
	DPX 40 PROFI	40,0	90,1	259,0	17,0	128	2200
	DPX 45 LAMBDA	45,0	90,2	111,0	18,0	128	2475
	DPX 45 PROFI	45,0	90,1	259,0	17,0	128	2475
	DPX 45 STANDARD	45,0	90,1	189,0	12,0	128	2475

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOĆ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	LOGANO S261 - 15	16,0	91,7	135,0	19,0		
	LOGANO S261 - 18	18,0	91,7	135,0	19,0	83	996
	LOGANO S261 - 20	20,0	91,8	235,0	16,0	161	1932
	LOGANO S261 - 30	30,0	92,5	130,0	19,0	161	1932
	LOGANO S261 - 40	40,0	90,4	74,0	25,0	161	2200
	SFV 20	20,1	90,1	108,0	25,0	146	1752
	SFV 30	30,0	90,1	108,0	25,0	146	1752
	SFV 45	45,8	90,3	116,0	15,0	223	2676
	SFV 60	60,0	91,3	46,0	15,0	223	3300
	CLASSIC 20	22,0	90,3	338,0	39,0	140	1680
	CLASSIC 28	30,0	90,5	355,0	38,1	140	1680
	CLASSIC 36	35,0	90,7	372,0	37,2	140	1925
	PV 118	18,0	90,8	455,0	21,0	85	1020
	PV 125	25,0	91,8	162,0	6,0	120	1440
	V40	36,3	91,0	194,0	34,0	138	1997
	V40 LAMBDA	41,5	92,0	163,0	22,0	138	2283
	HG 25	25,0	90,9	171,0	35,0	90	1375
	HG 40	40,0	90,6	138,0	34,5	165	2200
D.H.B D.O.O.	DHB-HVL 25 EKONOMIK	25,0	91,2	420,3	18,0	116,0	1392
	ORLAN 18 SUPER	18,0	90,8	455,0	21,0	85	1020
	ORLAN 25	25,0	91,8	162,0	6,0	120	1440
	ORLAN 80 SUPER	77,0	91,1	352,0	11,0	465	5580
	ORLIGNO 200 18 kW	18,0	90,8	455,0	21,0	120	1440
	ORLIGNO 200 80 kW	77,0	91,4	352,0	11,0	310	4235
	ORLIGNO 250 25 kW	25,0	90,2	241,0	11,0	120	1440
	SH 20	20,0	90,1	108,0	25,0	150	1800
	SH 30	30,0	90,1	108,0	25,0	150	1800
	SH 40	40,0	90,1	108,0	25,0	223	2676
	SH 50	50,0	91,3	46,0	15,0	223	2750
	SH 60	60,0	91,3	46,0	15,0	223	3300
	FHG TURBO 3000-20	20,0	90,5	149,0	21,0	140	1680
	FHG TURBO 3000-50	50,0	90,2	243,0	30,0	210	2750
	FHG TURBO 3000-70	70,0	91,1	249,0	31,0	280	3850
	FHG TURBO ECO 15	15,0	90,2	148,0	37,0	80	960

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
froling 	S3 TURBO 18 mit WOS	22,5	91,1	133,0	11,0	140	1680
	S3 TURBO 18 ohne WOS	18,0	90,5	158,0	11,0	140	1680
	S3 TURBO 28	25,0	90,1	118,0	19,0	140	1680
	S3 TURBO 36	36,0	90,1	118,0	19,0	210	2520
	S3 TURBO 45	45,0	92,1	86,0	26,0	210	2520
	S4 TURBO 15	15,0	92,6	50,0	25,0	145	1740
	S4 TURBO 22	22,0	92,0	34,0	31,0	145	1740
	S4 TURBO 25	25,0	91,0	18,0	17,0	145	1740
	S4 TURBO 28	28,0	92,0	34,0	31,0	145	1740
	S4 TURBO 34	34,0	91,0	109,0	29,0	190	2280
	S4 TURBO 40	40,0	90,9	79,0	21,0	190	2280
	S4 TURBO 50	50,0	90,7	45,0	29,0	200	2750
	S4 TURBO 60	60,0	90,7	45,0	29,0	200	3300
GUNTAMATIC	BIOLIGHT 14	14,7	92,2	312,0	8,0	62	809
	BIOSMART 14	14,0	91,0	116,0	6,0	100	1200
	BIOSMART 22	21,6	91,2	93,0	32,0	100	1200
	BMK 20	20,0	91,9	89,0	11,0	166	1992
	BMK 50	50,0	91,7	96,0	24,0	215	2750
	SYNCHRO 31	31,0	92,5	93,0	40,0	166	1992
	SYNCHRO 34	34,0	92,5	93,0	40,0	166	1992
 HARGASSNER	HV 20	24,7	91,5	124,0	12,0	166	1992
	HV 30	32,0	91,8	148,0	13,0	166	1992
	HV 40	40,0	92,1	173,0	14,0	222	2664
	HV 50	49,0	92,4	202,0	15,0	222	2695
	EURO 30	30,0	92,6	60,0	8,0	220	2640
	EURO 40	40,0	92,3	57,0	11,0	220	2640
	EURO 50	50,0	92,0	55,0	15,0	220	2750
 Herz ®	FIRESTAR 18 DELUXE/ BIO CONTROL	18,0	91,7	135,0	19,0	83	996
	FIRESTAR 18 LAMBDA	18,0	91,7	135,0	19,0	83	996
	FIRESTAR 20 DE LUXE / BIOCONTROL	20,0	91,8	235,0	16,0	150	1800
	FIRESTAR 20 LAMBDA	20,0	91,8	235,0	16,0	150	1800
	FIRESTAR 30 DE LUXE / BIOCONTROL	30,0	92,5	130,0	19,0	150	1800

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	FIRESTAR 30 LAMBDA	30,0	92,5	130,0	19,0	150	1800
	FIRESTAR 40 DELUXE / BIOCONTROL	40,0	90,4	74,0	25,0	150	2200
	FIRESTAR 40 LAMBDA	40,0	90,4	74,0	25,0	150	2200
	HOLZ MASTER 20	20,7	90,6	214,0	16,0	120	1440
	AGROLYT (20) TOP TRONIC LAMBDA	18,0	90,0	127,0	30,0		
	PYROMAT ECO 35	43,1	90,1	145,0	32,0		
	PYROMAT ECO 45	45,0	90,1	145,0	32,0		
	PYROMAT ECO 55	55,0	90,1	145,0	32,0		
	PYROMAT ECO 61	85,6	93,6	154,0	37,0		
	PYROMAT ECO 65	78,0	91,6	136,0	35,0		
	CLASSICFIRE SHV 20	20,0	93,7	121,0	8,0	133	1596
	CLASSICFIRE SHV 30	30,0	90,6	231,0	16,0	133	1650
	CLASSICFIRE SHV 40	40,0	90,2	243,0	30,0	210	2520
	CLASSICFIRE SHV 50	50,0	90,2	243,0	30,0	210	2750
	TURBOMAX EXKLUSIV 25	25,0	93,1	34,0	37,0	155	1860
	TURBOMAX EXKLUSIV 30	30,0	92,2	177,0	30,0	155	1860
	TURBOMAX EXKLUSIV 50	50,0	93,1	34,0	37,0	250	3000
	GLUP 29 HT	29,6	92,5	163,0	9,0	115	1628
	HV 17 (HV 17-S)	16,6	92,2	61,0	10,4	95	1140
	HV 24 (HV 24-S)	24,5	92,4	93,0	10,5	122	1464
	BT 2030	31,0	90,9	58,0	9,0	136	1705
	BIOLIN 20	20,0	90,2	366,0	17,0		
	BIOLIN 30	30,0	90,2	366,0	17,0	120	1650
	THERMINATOR II / 27 kW	27,0	92,6	198,0	18,0	145	1740
	THERMINATOR II / 36 kW	36,0	92,8	232,0	16,0	186	2232
	THERMINATOR II / 40 kW	40,0	93,8	70,0	20,0	186	2232
	THERMINATOR II / 49 kW	49,0	92,5	191,0	14,0	290	3480
	THERMINATOR II / 60 kW	60,0	92,5	191,0	14,0	290	3480

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST POLNILNEGA PROSTORA ZA GORIVO [l]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	VIVA EXTREME 19	19,5	93,5	204,0	10,0	97	1164
	VIVA EXTREME 25	25,0	90,2	379,2	17,0	110	1375
	VIVA EXTREME 32	32,0	91,2	344,0	10,0	110	1760
	VIGAS 16 LC	16,0	91,9	215,0	10,2	80	960
	VIGAS 25 LC	25,0	91,3	276,0	18,0	120	1440
	VIGAS 40 LC	40,0	91,9	71,0	17,0	185	2220
	VIGAS 60 LC	60,0	91,2	325,0	28,0	315	3780
	VIGAS 100 LC	100,0	91,4	277,0	30,0	457	5500
	LOGWIN PREMIUM 180	18,0	91,5	197,0	22,0	176	2112
	LOGWIN PREMIUM 250	25,0	91,8	133,5	18,0	176	2112
	LOGWIN PREMIUM 300	30,0	92,0	70,0	14,0	176	2112
	LOGWIN PREMIUM 360	36,0	91,1	82,5	16,0	226	2712
	LOGWIN PREMIUM 500	50,0	90,1	95,0	18,0	226	2750
	SILWAWIN KLASSIK 170T	17,0	90,2	119,0	11,0	92	1104
	SILWAWIN KLASSIK 240T	24,6	90,1	228,0	17,0	92	1353
	GT 20	20,0	91,0	120,7	22,0	105	1260
	GT 25	25,0	90,6	197,0	21,0	105	1375
	GT 30	30,0	90,2	273,3	20,0	105	1650
	LT 15	15,0	91,2	28,2	36,0	130	1560
	LT 20	20,0	91,2	28,2	36,0	130	1560
	LT 25	25,0	90,8	100,6	17,0	130	1560
	LT 30	30,0	90,8	100,6	17,0	130	1650
	TR 15	15,0	94,2	65,2	15,0	150	1800
	TR 20	20,0	94,2	65,2	15,0	150	1800

EKO SKLAD S PODATKOM NE RAZPOLAGA

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

PELETI

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso na pelete skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %,
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m³,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m³

navedenih v merilnem poročilu neodvisne inštitucije skladno s standardom SIST EN 303-5.

Kurilne naprave na pelete morajo imeti prigraden vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljeni moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	GREEN ENERGY MAX - 1	23,8	91,9	183,8	17,1	524,2	43,7	476
	GREEN ENERGY MAX - 2	35,0	90,7	327,0	16,0	415,1	23,8	
	GRANOLA 14 ORIZZONTALE	14,9	91,7	38,2	17,0			297
	GRANOLA 20 ORIZZONTALE	21,7	91,7	50,0	14,0			435
	GRANOLA 30 ORIZZONTALE	32,1	90,5	184,0	23,6			643
	D 14 P	14,0	90,3	169,0	9,0	172,0		280
	D 15 P	15,0	90,4	180,0	7,0	167,0		300
	D 20 P	21,6	91,1	172,0	7,0	446,0		432
	D 21 P	19,5	90,3	131,0	9,0	172,0		390
	D 25 P	24,0	90,2	124,0	11,0	226,0		480
	D 30 P	30,0	92,4	77,0	9,0	165,0		600
	D 45 P	45,0	92,5	83,0	9,0	129,0		900
	PELLET 30	30,0	90,6	21,0	16,0	29,0		600

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	BENEKOV R15	13,0	91,4	135,0	10,0	981,0		260
	BENEKOV R25	24,0	92,7	222,0	20,0	261,0		480
	BENEKOV R50	44,0	92,3	96,0	10,0	326,0		880
	BIODOM 27	25,0	90,8	214,5	30,0	633,4	49,0	500
	BIODOM 27 MODEL 2010	25,0	90,8	214,5	30,0	633,4	49,0	500
	BIODOM 27 MODEL 2010G	25,0	90,8	214,5	30,0	633,4	49,0	500
	PZ 8 RL	14,5	93,6	128,6	2,0	429,3	5,3	
	PZ 25 RL	25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	2,5	
	PZ 35 RL	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	9,6	
	PZ 65 RL	64,9	93,4	80,0	14,1	61,0	5,2	
	PZ 100 RL	99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	11,0	
	TOP LIGHT	9,2	92,0	74,0	20,0	116,0	35,0	
	TOP LIGHT M	14,9	93,0	28,0	18,0	78,0	19,0	
	TOP LIGHT M (MBW)	14,9	93,0	28,0	18,0	78,0	19,0	
	LOGANO SP161 9kW	9,2	92,0	74,0	20,0	116,0	35,0	
	LOGANO SP161 15kW	14,9	93,0	28,0	18,0	78,0	19,0	
	LOGANO SP161 M 15kW	14,9	93,0	28,0	18,0	78,0	19,0	
	LOGANO SP 262 15kW	14,5	93,6	128,6	2,0	429,3	5,3	
	LOGANO SP 262 25kW	25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	2,5	
	LOGANO SP 262 35kW	35,0	92,4	61,9	8,5	44,1	9,6	
	LOGANO SP 262 65kW	64,9	93,4	80,0	14,1	61,0	5,2	
	LOGANO SP 262 100kW	99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	11,0	
	CENTROPLUS 25 + Cm Pelet-set	25,0	90,3	60,0	8,0	252,0		500
	CENTROPLUS 35 + Cm Pelet-set	35,0	90,6	41,0	9,0	485,0		700
	CENTROPLUS-B 25 + Cm Pelet-set	25,0	90,3	60,0	8,0	252,0		500
	CENTROPLUS-B 35 + Cm Pelet-set	35,0	90,6	41,0	9,0	485,0		700
	EKO-CK(B) P 20 + Cm Pelet-set 14	14,0	90,1	160,0	17,0	440,0	28,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	EKO-CK(B) P 25 + Cm Pelet-set 35	20,0	90,1	160,0	17,0	440,0	28,0	
	EKO-CK(B) P 30 + Cm Pelet-set 35	25,0	90,3	141,0	20,0	475,0	12,0	
	EKO-CK(B) P 35 + Cm Pelet-set 35	30,0	90,3	141,0	20,0	475,0	12,0	
	EKO-CK(B) P 40 + Cm Pelet-set 35	35,0	90,4	235,0	23,0	310,0	26,0	
	EKO-CK(B) P 50 + Cm Pelet-set 50	40,0	90,4	235,0	23,0	310,0	26,0	
	EKO-CK(B) P 60 + Cm Pelet-set 50	50,0	90,4	235,0	23,0	310,0	26,0	
	EKO-CK P 70 + Cm Pelet-set 90	60,0	90,8	88,0	26,0	127,0		1200
	EKO-CK P 90 + Cm Pelet-set 90	70,0	90,8	88,0	26,0	127,0		1400
	EKO-CK P 110 + Cm Pelet-set 90	90,0	90,8	88,0	26,0	127,0		1800
CICHEWICZ-KOTLY	pel-lets FUTURA 25	24,4	91,7	28,0	10,0	44,0		488
	VITTORIA 20 kW	19,5	92,5	201,0	17,0	234,0		390
	VITTORIA 26 kW	23,0	90,0	252,0	28,0	618,0		460
	VITTORIA 34 kW	31,0	90,0	79,0	15,0	565,0		620
	DOMUSFIRE C15	15,0	96,0	107,4	17,7	287,9	18,5	
	DOMUSFIRE C17	17,0	95,7	101,7	17,3	287,9	18,5	
	DOMUSFIRE C20	20,0	95,1	92,8	16,8	287,9	18,5	
	DOMUSFIRE C24	23,2	94,5	83,3	16,2	287,9	18,5	
	DOMUSFIRE C25	25,2	94,6	33,1	17,8	362,0	6,9	
	DOMUSFIRE C29	29,0	94,5	44,4	17,6	362,0	6,9	
	DOMUSFIRE C32	32,0	94,3	53,3	17,4	362,0	6,9	
	DOMUSFIRE C35	34,4	94,2	60,4	17,2	362,0	6,9	
	DOMUSFIRE C38	38,3	91,3	77,7	17,8	362,0	6,9	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOĆ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOĆ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOĆ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	ACTIVE	14,9	93,0	28,0	18,0	78,0	19,0	
	BASIC 20	20,0	91,8	35,0	14,0	270,0	19,0	
	BASIC 35	35,0	90,7	101,0	14,0	226,0	14,0	
	BASIC 45	45,0	92,6	243,0	11,0	192,0	26,0	
	tip L	25,0	94,2	13,1	8,0	50,6	2,6	
	tip S	9,4	92,0	74,0	20,0			188
	ECOFLEX 15	15,0	92,0	210,0	23,0			300
	CS 30	30,0	92,0	100,0	40,0			600
	CS 80	80,0	92,8	159,0	27,0			1600
	CS 100	100,0	93,0	167,0	12,0			2000
	CS 130	130,0	94,0	163,0	16,0			2600
	CS 180	180,0	94,0	160,0	20,0			3600
	CS 230	230,0	93,5	173,0	23,0			4600
	CS 300	300,0	93,0	186,0	26,0			6000
	CSI 20	20,0	90,6	81,0	28,0			400
	CSI 30	30,0	90,5	113,0	28,0			600
	CSI 40	40,0	90,2	196,0	27,0			800
	CSI 60	60,0	90,6	114,0	37,0			1200
	CSI 80	80,0	91,3	82,0	31,0			1600
	CSI 100	100,0	92,0	50,0	25,0			2000
	KOMPAKT PELLETT 22	22,0	91,3	66,0	34,3	238,0		440
	KOMPAKT PELLETT 30	30,0	90,8	58,5	33,0	174,0		600
	KOMPAKT PELLETT 40	40,0	90,3	51,0	31,7	110,0		800
	ECOFIRE 20PE+	20,0	90,2	202,0	16,7	147,0		400
	BASIC	18,0	92,7	124,9	28,9	969,1		360
	OTTAWA	25,0	91,7	333,0	26,1	970,3		500
	ORLIGNO 400 30 kW	30,0	91,8	198,0	4,0	267,0		600

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	TKP 15 Z GORILNIKOM ERAGON 5/35	15,0	92,1	293,0	27,0			300
	TKP 20 Z GORILNIKOM ERAGON 5/35	20,0	92,1	293,0	27,0			400
	TKP 25 Z GORILNIKOM ERAGON 5/35	25,0	92,1	293,0	27,0			500
	TKU3-25 Z GORILNIKOM ERAGON 5/35	25,0	90,3	97,5	16,0	332,4	19,0	
	PC 20	20,0	95,2	7,0	5,0	21,0	10,0	
	PC 25	25,0	95,2	7,0	5,0	21,0	10,0	
	PC 32	32,0	94,5	7,0	8,0	21,0	10,0	
	PE-K 32	32,0	94,2	24,0	4,0	84,0		640
	PE-K 50	49,0	93,5	20,0	18,0	76,0		980
	PE-K 70	70,0	94,2	24,0	4,0	66,0		1400
	PE-K 90	95,0	93,2	5,0	16,0	66,0		1900
	PU 7 PELLETSUNIT	7,7	93,4	13,0	9,0	134,0	9,0	
	PU 11 PELLETSUNIT	11,0	92,5	10,0	12,0	134,0	9,0	
	PU 15 PELLETSUNIT	14,9	93,5	6,0	14,0	29,0	17,0	
	BIOMATIK VHU 26/6 z gorilnikom pelet	24,0	90,2	197,8	40,0			480
	BIOMATIK VHU 26/7 z gorilnikom pelet	28,0	90,2	197,8	40,0			560
	BIOMATIK VHU 26/8 z gorilnikom pelet	32,0	90,2	474,6	24,0			640
	EK 25 Z GORILNIKOM ERAGON 5/35	25,0	90,2	107,5	12,0	308,9	12,0	
	LP 14	14,0	91,5	83,0	18,0	411,0	27,0	
	LP 20	21,0	94,6	51,0	20,0	453,0	44,0	420
	LP 30	31,1	92,0	91,8	3,5	99,2	2,3	
	ENP 10	10,0	92,0	193,0	22,0	281,0	27,0	
	ENP 15	15,0	91,8	82,0	15,0	123,0	14,0	
	ENP 18	18,0	91,8	82,0	15,0	123,0	14,0	
	ENP 25	25,0	92,8	13,0	15,0	86,0	27,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	ENP 35	35,0	92,8	13,0	15,0	86,0	27,0	
	PK 15	14,9	94,7	106,4	17,4	364,9	9,1	
	PK 25	25,2	92,6	151,0	15,8	223,7	14,3	
	PK 45	45,0	91,9	153,9	7,4	264,5	5,5	
	TR 90	90,0	93,0	145,4	7,6	49,1	5,2	
	TR 150	150,0	90,1	26,0	19,0	77,0	16,0	
	TR 300	300,0	93,8	36,0	31,0	41,0	24,0	
	VARIO 50	48,0	93,8	20,0	11,0	92,0	10,0	
	P4 PELLET 8	8,0	91,6	35,0	20,0	113,0	17,0	
	P4 PELLET 15	15,0	90,9	58,0	18,0	113,0	17,0	
	P4 PELLET 20	20,0	90,9	58,0	18,0	113,0	17,0	
	P4 PELLET 25	25,0	93,8	40,0	16,0	95,0	17,0	
	P4 PELLET 30	30,4	93,8	40,0	16,0	95,0	17,0	
	P4 PELLET 32	32,0	93,8	40,0	16,0	95,0	17,0	
	P4 PELLET 38	38,2	92,6	70,0	14,0	95,0	17,0	
	P4 PELLET 60	58,1	92,0	7,0	17,0	17,0	14,0	
	P4 PELLET 80	80,0	93,2	8,0	18,0	43,0	15,0	
	P4 PELLET 100	100,0	94,3	8,0	18,0	43,0	15,0	
	SP DUAL 15	15,6	93,6	8,0	16,0	55,0	20,0	
	SP DUAL 22	22,0	93,5	7,0	19,0	55,0	20,0	
	SP DUAL 28	25,0	93,4	6,0	20,0	55,0	20,0	
GEJS TRADING	STOKER 16 / ALCON 6 BOILER	20,0	90,8	53,5	21,0	174,3		400
	STOKER 400 / ALCON 3A BOILER	37,0	90,3	27,0	40,0	322,0		740
	HPKI-K 120	120,0	93,2	5,0	24,4	27,0	18,9	
	HPKI-K 150	155,0	94,5	5,0	31,0	35,0	21,0	
	HPKI-K 180	180,0	94,5	5,0	31,0	35,0	21,0	
	HPKI-K 240	240,0	94,5	5,0	31,0	35,0	21,0	
	HPKI-K 300	300,0	92,4	11,0	26,0	20,0	15,0	
	HPK-RA 12,5	12,5	94,3	63,0	16,0	64,0	10,0	
	HPK-RA 14,5	14,5	94,3	63,0	16,0	69,0	16,0	
	HPK-RA 15	15,0	94,3	63,0	16,0	69,0	16,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	HPK-RA 19,5	19,5	94,3	63,0	16,0	69,0	16,0	
	HPK-RA 20	20,0	94,3	63,0	16,0	69,0	16,0	
	HPK-RA 25	25,0	94,3	63,0	16,0	69,0	16,0	
	HPK-RA 26	26,0	94,1	18,0	15,0	35,0	15,0	
	HPK-RA 30	30,0	93,7	33,0	15,0	22,0	19,0	
	HPK-RA 35	35,0	93,7	33,0	15,0	22,0	19,0	
	HPK-RA 40	40,0	93,7	33,0	15,0	22,0	19,0	
	HPK-RA 49	49,0	93,7	33,0	15,0	22,0	19,0	
	HPK-RA 60	60,0	93,1	21,0	16,0	22,0	19,0	
	HPK-RA 75	75,0	93,1	21,0	16,0	22,0	19,0	
	HPK-RA 85	85,0	93,1	21,0	16,0	22,0	19,0	
	HPK-RA 100	100,0	94,6	8,0	28,0	18,0	23,0	
	HPK-RA 120	120,0	94,6	8,0	28,0	18,0	23,0	
	HPK-RA 145	145,0	93,2	25,0	36,0	18,0	23,0	
	HPK-RA 160	160,0	93,2	25,0	36,0	18,0	23,0	
	BD 27 A	26,5	90,8	24,0	10,0	296,0	20,0	
	BIODOM - LC 25	25,0	90,4	68,7	16,0	140,3	29,0	
	BIOCOM 30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	7,0	
	BIOCOM 40	40,0	90,6	55,0	16,0	440,0		800
	BIOCOM 100	99,0	93,8	6,0	6,0	20,0		1980
	BIOCOM 101	101,0	93,8	6,0	6,0	20,0		2020
	BIOSTAR 12 FLEX/DUO	14,0	93,2	12,0	15,0	124,0	36,0	
	BIOSTAR 15 FLEX/DUO	14,0	93,2	12,0	15,0	124,0	36,0	
	BIOSTAR 23 FLEX/DUO	22,5	90,1	9,0	16,0	124,0	36,0	
	BIOSTAR W 12	14,0	93,2	12,0	15,0	124,0	36,0	
	BIOSTAR W 15	14,0	93,2	12,0	15,0	124,0	36,0	
	BIOSTAR W 23	22,5	90,1	9,0	16,0	124,0	36,0	
	POWERCHIP 20/30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	7,0	
	POWERCHIP 100	99,0	93,8	6,0	6,0	20,0		1980
	POWERCORN 7-30	30,0	91,6	3,0	4,0	29,0	7,0	
	POWERCORN 50	49,5	92,7	77,0	13,0	91,0		990
	THERM 7	7,5	91,5	51,0	14,0	207,0	16,0	


PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	HP 02/K	14,5	95,7	42,0	18,0	111,0	14,0	
	HP 03 (HP 03 FLASH)	25,0	95,4	54,0	12,0	138,0	16,0	
	HP 04 (HP 04 FLASH)	35,0	95,4	54,0	12,0	138,0	16,0	
	AGROFIRE 30	40,0	93,5	68,0	22,0	153,0		800
	CLASSIC 9	9,5	93,4	64,0	25,0	47,0		190
	CLASSIC 12	12,0	93,6	68,0	16,0	47,0		240
	CLASSIC 14	14,0	93,6	68,0	16,0	47,0		280
	CLASSIC 15	15,0	93,6	68,0	16,0	47,0		300
	CLASSIC 22	22,0	91,9	80,0	22,0	83,0		440
	CLASSIC 25 LAMBDA	25,0	95,1	15,0	15,0	160,0	33,0	
	CLASSIC 31 LAMBDA	31,0	95,1	15,0	15,0	160,0	33,0	
	CLASSIC 35 LAMBDA	35,0	94,1	33,0	21,0	160,0	33,0	
	CLASSIC 40 LAMBDA	42,0	95,7	10,0	17,0	47,0	16,0	
	CLASSIC 49 LAMBDA	49,0	94,6	11,0	20,0	47,0	16,0	
	CLASSIC 60 LAMBDA	58,0	94,6	34,0	38,0	47,0	16,0	
	HSV 9	9,5	94,2	65,0	25,0	43,0		190
	HSV 12	12,0	93,8	27,0	15,0	100,0		240
	HSV 14	14,9	92,8	6,0	10,0	79,0		298
	HSV 15	16,8	94,3	28,0	13,0	54,0		336
	HSV 22	22,0	94,0	40,0	15,0	103,0		440
	HSV 30/WTH 25	25,0	90,2	34,0	23,0	82,0		500
	HSV 30/WTH 31	31,0	90,2	34,0	23,0	82,0		620
	HSV 50/WTH 45	45,9	93,6	37,0	22,0	88,0	48,0	918
	HSV 50/WTH 49	49,0	93,6	37,0	22,0	88,0	48,0	980
	HSV 80S/WTH 80	85,0	91,1	22,0	35,0	67,0		1700
	HSV 100S/WTH 100	109,0	93,6	17,0	19,0	68,0		2180
	HSV 100S/WTH 110	102,0	93,6	17,0	19,0	68,0		2040
	WTH 150	149,0	93,0	16,0	24,0	24,0	21,0	
	WTH 200	199,0	93,1	12,0	23,0	59,0	23,0	
	HDG COMPACT 25	26,0	92,0	136,0	7,0	253,0	39,0	
	HDG COMPACT 35	35,0	90,7	106,0	17,0	253,0	39,0	
	HDG COMPACT 50	50,0	91,8	9,0	20,0	181,0	39,0	
	HDG COMPACT 80	80,0	92,9	4,0	25,0	23,0	14,0	
	HDG COMPACT 100	100,0	91,5	1,0	20,0	87,0	31,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
HDG	HDG COMPACT 200	190,0	90,1	21,0	28,0	17,0	25,0	
HEF	MASTER M - UNI 14 Kw	15,5	90,9	121,0	25,7			309
	MASTER M - UNI 25 Kw	27,4	92,8	96,0	13,1			548
	MASTER M - UNI 30 Kw	32,4	92,7	38,0	10,3			648
	FIREMATIC 35 BIOCONTROL	40,0	91,0	20,0	17,0	175,0		800
	FIREMATIC 45 BIOCONTROL	48,0	95,2	31,0	11,0	67,0	10,0	
	FIREMATIC 60 BIOCONTROL	68,0	93,2	6,0	17,0	67,0	10,0	
	FIREMATIC 80 BIOCONTROL	80,0	94,6	13,0	13,0	88,0	40,0	
	FIREMATIC 100 BIOCONTROL	99,0	94,3	4,0	19,0	88,0	40,0	
	FIREMATIC 130 BIOCONTROL	143,0	92,2	3,0	10,0	34,0	9,0	
	FIREMATIC 151 BIOCONTROL	155,0	91,8	3,0	11,0	34,0	9,0	
	FIREMATIC 149 BIOCONTROL	147,0	92,2	3,0	10,0	34,0	9,0	
	FIREMATIC 180 BIOCONTROL	183,0	92,4	3,0	20,0	13,0	10,0	
	FIREMATIC 199 BIOCONTROL	199,0	91,1	3,0	17,0	13,0	10,0	
	FIREMATIC 201 BIOCONTROL	201,0	91,1	3,0	17,0	13,0	10,0	
	PELLETSTAR 10 BIOCONTROL	16,0	92,1	41,0	21,0	112,0	19,0	
	PELLETSTAR 20 BIOCONTROL	20,0	93,0	25,0	13,0	139,0	22,0	
	PELLETSTAR 30 BIOCONTROL	30,0	90,9	53,0	16,0	139,0	22,0	
	PELLETSTAR 45 BIOCONTROL	45,0	93,0	14,0	19,0	124,0	23,0	
	PELLETSTAR 60 BIOCONTROL	60,0	92,4	13,0	23,0	124,0	23,0	
	TREVI TECNO 934	33,5	93,2	453,0	38,0	179,0		669
	KENDA EKO 30	30,0	95,6	98,5	23,3	512,1	41,9	600
	KENDA EKO 40	40,0	95,2	98,5	39,6	340,1	37,8	
	KENDA EKO 250	250,0	94,3	52,9	26,9	452,4	49,6	5000
	PYROMAT DYN 45	45,8	92,0	8,0	13,0	148,0	42,0	916
	PYROMAT DYN 65	65,0	92,0	8,0	13,0	119,0	39,0	
	PYROMAT DYN 85	86,3	92,1	21,0	26,0	90,0	36,0	
	EKOLINE 20	20,0	91,8	35,0	14,0	270,0	19,0	
	EKOLINE 35	35,0	90,7	101,0	14,0	226,0	14,0	
	EKOLINE 45	43,0	92,6	243,0	11,0	192,0	26,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	PROPEL 14 - 25	25,0	90,4	202,5	18,0			500
	EASYFIRE EF2 8	8,0	94,9	8,0	10,0	111,0	5,0	
	EASYFIRE EF2 12	12,0	94,0	24,0	15,0	15,0	7,0	
	EASYFIRE EF2 15	15,0	94,0	24,0	15,0	15,0	7,0	
	EASYFIRE EF2 22	22,0	95,0	11,0	5,0	18,0	13,0	
	EASYFIRE EF2 25	25,0	95,0	11,0	5,0	19,0	9,5	
	EASYFIRE EF2 30	30,0	95,0	11,0	5,0	19,0	9,5	
	EASYFIRE EF2 35	34,9	95,7	7,0	10,0	20,0	6,0	
	EASYFIRE USP 10	10,4	91,0	36,0	15,0	146,0	15,0	
	EASYFIRE USP 15	15,0	92,5	11,0	24,0	37,0	3,0	
	EASYFIRE USP 20	20,0	92,5	11,0	24,0	37,0	12,0	
	EASYFIRE USP 25	25,0	94,9	4,0	10,0	26,0	3,0	
	EASYFIRE USP 30	30,0	94,9	4,0	10,0	26,0	3,0	
	GLUP 29 HTLP	26,2	93,2	169,0	16,0	492,0		524
MILKUZ DOOEL	KING	35,0	98,0	190,0	32,0	256,0	38,0	
	MICHELLE	12,0	96,0	280,0	28,0	386,0	34,0	
	ROYAL	25,0	96,0	166,0	30,0	224,0	37,0	
	P-FIRE AK 1.0	9,2	92,0	74,0	20,0	116,0	35,0	
	P-FIRE AK 1.5	14,9	93,0	28,0	18,0	78,0	19,0	
	P-FIRE AK 2.5	25,0	94,2	13,0	9,0	50,6	2,5	
	P-FIRE AK 3.5	35,0	92,4	62,0	9,0	44,1	9,6	
	P-FIRE AK 6.5	64,9	93,4	80,0	14,0	61,0	5,2	
	P-FIRE AK 10.0	99,9	94,8	54,0	11,0	37,0	11,0	
NORDJYSK BIOENERGI	BLACK STAR 10	8,5	91,2	83,1	30,0	438,0		170
	BLACK STAR 20	14,8	93,0	96,8	20,0	373,0		296
	BLACK STAR 30	25,6	92,3	96,7	20,0	150,0		512
	WOODY 16	14,9	93,3	125,0	10,0	395,0		298
	WOODY 30	26,8	93,6	41,0	10,0	322,0		536
	REGINA	33,2	92,2	121,0	14,0	2016,0	39,0	664

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	PILREMAG 25 Z GORILNIKOM ERAGON 5/35	25,0	90,3	298,0	13,0	653,2	18,0	500
	KP 12 (E)	20,0	91,2	3,0	7,0	197,0		400
	KP 21 (E)	29,0	92,2	48,0	19,0	66,0		580
	KP 50 (E)	48,0	90,0	311,0	10,0	154,0		960
	KP 51 (E)	45,0	90,3	64,0	9,0	184,0		900
	KP 62 (E)	62,0	90,6	50,0	14,0	198,0		1240
	BIOMAX 22	20,0	94,6	168,2	12,0	184,9	88,7	400
	BIOMAX 27	25,0	93,9	158,9	14,5	184,9	88,7	500
	BIOMAX 35	32,0	93,1	145,8	18,2	299,7	52,8	640
	BIOMAX 23	23,8	91,9	183,8	17,1	524,2	43,7	476
	BIOMAX 35	35,0	90,7	327,0	16,0	415,1	23,8	
	COMPACT 18	17,0	93,8	178,0	30,9	258,0	44,7	340
	COMPACT 24	22,1	90,2	124,0	24,5	258,0	44,7	442
RETIFICA DOOEL	RK 25	25,0	96,0	312,5	27,0			500
	RK 34	34,0	97,0	310,5	31,0			680
	THERMODUAL TDA 15	15,0	92,1	29,0	16,0	151,0	24,0	
	THERMODUAL TDA 25	25,0	90,7	59,0	17,0	151,0	24,0	
	THERMODUAL TDA 30	30,0	90,8	34,0	23,0	186,0	11,0	
	THERMODUAL TDA 40	38,0	90,6	49,0	15,0	186,0	11,0	
	VISIONCOMFORT CKA 6	9,0	92,1	11,0	16,0	66,0	20,0	
	VISIONCOMFORT CKA 10	12,0	91,2	15,0	16,0	66,0	20,0	
	OCTOPLUS 10	10,2	94,0	70,0	16,0	165,0	15,0	
	OCTOPLUS 15	14,2	93,1	81,0	19,0	165,0	15,0	
	SOLARFOCUS PELLETPLUS 14 kW	14,0	94,2	60,0	13,0	148,0		280
	SOLARFOCUS PELLETTOP 14,9 kW	14,9	94,8	31,0	17,0	203,0		298
	SOLARFOCUS PELLETTOP 25 kW	25,0	94,9	27,0	25,0	122,0	5,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	SOLARFOCUS THERMINATOR II / 22 kW	22,0	94,0	22,0	14,0	240,0	7,0	
	SOLARFOCUS THERMINATOR II / 30 kW	30,0	92,9	10,0	29,0	586,0		600
	SOLARFOCUS THERMINATOR II / 40 kW	40,0	94,3	12,0	20,0	131,0	18,0	
	SOLARFOCUS THERMINATOR II / 49 kW	49,0	94,9	17,0	17,0	184,0	12,0	
	SOLARFOCUS THERMINATOR II / 60 kW	60,0	94,9	17,0	17,0	184,0	12,0	
	SOPTTE 10 - 40 - 500 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	80*
	SOPTE 10 - 40 - 500 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	80*
	SOPTTE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180*
	SOPTE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180*
	STPE 10 - 40 - 500 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	80*
	STPE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180*
	OPTE 10 - 40 - 500 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	80*
	OPTE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180*
	TPE 10 - 40 - 500 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	80*
	TPE 10 - 30 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29	29,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	180*
	OP 10 - 60 - 400 s peletnim gorilnikom STROJ - 9/29 x 2	58,0	91,4	161,9	32,0	534,4	47,0	760*

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	PELLING 25	25,0	91,3	68,0	10,0	139,0	19,0	
	COMPACT 25	25,0	90,0	115,0	14,0	417,0	15,0	
	COMPACT MATIC 32	26,5	90,0	86,1	18,4	246,4	24,5	
	COMPACT MATIC 50	43,7	90,1	203,0	28,8	289,5	33,1	
	BIOTOPLING BT-25	25,0	90,7	54,0	17,0	103,0	16,0	
	DKP 25	25,0	91,0	97,4	10,0	368,5	43,0	500
	DKP 30	30,0	90,4	85,0	8,0	104,4	27,0	
	PK-30	30,0	93,0	76,7	14,0	111,7	26,0	
	PELEMATIC 27	25,1	90,1	176,0	25,0			501
	PELLSON X1	10,0	92,2	272,0	36,0	201,6	47,0	200
	PELLSON X3	25,0	91,7	51,0	16,2	356,0	19,8	
	A 50G	48,0	92,1	142,0	0,4	578,0		960
	VERNER A 25 G	27,0	92,7	97,0	17,0	520,0		540
	VITOLIGNO 300-P-12	12,0	93,9	15,0	18,0	75,0	20,0	
	VITOLIGNO 300-P-18	18,0	94,3	21,0	17,5	55,5	18,5	
	VITOLIGNO 300-P-24	24,0	94,7	27,0	17,0	36,0	17,0	
	VITOLIGNO 300-P-32	32,0	94,3	25,5	21,0	42,0	27,0	
	VITOLIGNO 300-P-40	40,0	94,3	25,5	21,0	42,0	27,0	
	VITOLIGNO 300-P-48	48,0	93,9	24,0	25,0	48,0	37,0	
	BIOWIN 100 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,9	93,2	43,0	9,0	138,0	20,0	
	BIOWIN 150 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	15,0	92,7	15,0	10,0	141,0	17,0	
	BIOWIN 210 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	21,0	92,8	30,0	6,0	138,5	18,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	BIOWIN 260 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	25,9	92,9	45,0	8,0	136,0	19,0	
	BIOWIN 350	35,0	91,2	28,0	12,0	67,0	10,0	
	BIOWIN 450	45,0	90,6	29,5	12,0	85,0	11,0	
	BIOWIN 600	60,0	90,1	31,0	12,0	103,0	12,0	
	VARIOWIN 6	6,0	90,4	28,0	14,0	153,0	22,0	
	VARIOWIN 12	12,0	91,4	33,0	11,0	169,0	11,0	
	C 28 PELET	25,0	91,0	22,9	22,0	74,0	29,8	
	EKO PELET	20,0	91,8	166,0	27,0			400
	PELET STAR	20,0	91,0	9,3	19,8	204,3	19,5	

 VODNI TOPLOTNI ZBIRALNIK NI OBVEZEN

 PODATKA V MERILNEM POROČILU, S KATERIM RAZPOLAGA EKO SKLAD, NI NAVEDENEGA, ZATO JE PRIGRADNJA VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA OBVEZNA

 0,0 EMISIJE SNOVI V ZRAK PRI NAJMANJŠI NASTAVLJIVI MOČI KURILNE NAPRAVE NISO SKLADNE Z ZAHTEVO JAVNEGA POZIVA, ZATO JE PRIGRADNJA VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA OBVEZNA

* kotel ima že prigraden vodni toplotni zbiralnik (oznaka 500 oziroma 400 pomeni volumen že prigradenega VTZ)

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

SEKANCI

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso na sekance skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %,
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 40 mg/m³,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 500 mg/m³

navedenih v merilnem poročilu neodvisne inštitucije skladno s standardom SIST EN 303-5.

Kurilne naprave na pelete morajo imeti prigraden vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Vodnega toplotnega zbiralnika ni potrebno prigraditi napravi takrat, ko kurilna naprava dosega vrednosti emisij snovi v zrak skladno z zahtevami javnega poziva tudi pri najmanjši nastavljeni moči kurilne naprave (nižja ali enaka 30 % nazivne moči), določene po standardu SIST EN 303-5.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
ALA • TALKKARI	VETO 60	48,0	91,3	81,5	1,5	113,2		960
	HZ 35	37,0	95,3	63,0	14,0	33,0	10,0	
	HZ 50	50,0	91,9	11,0	21,0	35,0		1000
	HZ 100	105,0	94,2	60,0	13,0	216,0	20,0	
	HZ 150	164,0	92,8	53,0	39,0	73,0	5,0	
	BIO-CK P GOTfire Unit25	25,0	90,2	456,0	31,0	1006,0		500
	CSA 30	30,0	92,0	100,0	40,0			600
	CSA 80	80,0	92,8	159,0	27,0			1600
	CSA 100	100,0	93,0	167,0	12,0			2000
	CSA 130	130,0	94,0	163,0	16,0			2600
	CSA 180	180,0	94,0	160,0	20,0			3600
	CSA 230	230,0	93,5	173,0	23,0			4600

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	CSA 300	300,0	93,0	186,0	26,0			6000
	HACK 20	19,9	92,7	24,0	12,0	156,0		398
	HACK 25	26,0	92,2	19,0	9,0	91,0		520
	HACK 35	35,0	92,2	19,0	9,0	91,0		700
	HACK 50	49,5	91,0	22,0	13,0	39,0	12,0	
	HACK 70	70,0	91,0	12,0	27,0	8,0		1400
	HACK 90	88,0	91,0	12,0	27,0	8,0		1760
	HACK 130	133,0	92,0	38,0	20,0	17,0		2660
	BIOMATIK 25	24,6	90,8	483,8	4,0			492
	VARIO 50	48,0	93,2	28,0	8,0	65,0	11,0	
	T4 24	24,0	92,3	13,0	19,0	40,0		480
	T4 30	30,0	91,0	52,0	19,0	40,0		600
	T4 40	40,0	92,1	36,0	17,0	59,0	11,0	
	T4 50	50,0	93,1	20,0	15,0	60,0	11,0	
	T4 60	60,0	93,1	18,0	15,8	48,8	11,6	
	T4 75	75,0	93,9	9,0	16,5	16,0	12,5	
	T4 100	100,0	92,9	10,0	19,0	8,0	14,0	
	T4 110	110,0	92,9	10,0	19,0	8,0	14,0	
	TURBOMATIC 28	28,0	91,3	98,0	25,0	292,0		560
	TURBOMATIC 35	35,0	91,3	98,0	25,0	292,0		700
	TURBOMATIC 85	85,0	91,4	114,0	39,0	73,0		1700
	TURBOMATIC 100	100,0	91,6	82,0	27,0	73,0		2000
	TURBOMATIC 110	110,0	91,6	82,0	27,0	73,0		2200
	HPKI-K 120	120,0	92,4	26,0	33,0	61,0	28,0	
	HPKI-K 150	160,0	93,4	21,0	25,0	104,0	17,0	
	HPKI-K 180	180,0	93,4	21,0	25,0	104,0	17,0	
	HPKI-K 240	240,0	93,4	21,0	25,0	104,0	17,0	
	HPKI-K 300	300,0	91,7	79,0	18,0	89,0	16,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	HPK-RA 13	13,0	91,5	168,0	26,0			260
	HPK-RA 15	15,0	91,5	168,0	26,0			300
	HPK-RA 20	20,0	91,5	168,0	26,0			400
	HPK-RA 25	25,0	91,5	168,0	26,0			500
	HPK-RA 26	26,0	92,4	107,0	15,0	275,0	22,0	
	HPK-RA 30	30,0	92,4	107,0	15,0	275,0	22,0	
	HPK-RA 35	35,0	92,4	107,0	15,0	275,0	22,0	
	HPK-RA 40	40,0	92,4	107,0	15,0	275,0	22,0	
	HPK-RA 43	43,0	93,1	53,0	29,0	163,0	19,0	
	HPK-RA 49	49,0	91,7	17,0	11,0	163,0	19,0	
	HPK-RA 60	60,0	91,7	17,0	11,0	163,0	19,0	
	HPK-RA 75	75,0	91,7	17,0	11,0	163,0	19,0	
	HPK-RA 85	85,0	91,7	17,0	11,0	163,0	19,0	
	HPK-RA 100	100,0	93,5	19,0	35,0	74,0	26,0	
	HPK-RA 120	120,0	93,5	19,0	35,0	74,0	26,0	
	HPK-RA 145	145,0	93,5	19,0	35,0	74,0	26,0	
	HPK-RA 150	150,0	91,3	62,0	31,0	74,0	26,0	
	HPK-RA 160	150,0	91,3	62,0	31,0	74,0	26,0	
	POWERCHIP 20/30	30,0	91,7	11,0	13,0	76,0	17,0	
	POWERCHIP 40/50	48,0	92,5	15,0	31,0	355,0	57,0	960
	POWERCORN 50	49,5	93,4	33,0	16,0	172,0		990
	POWERCHIP 100	99,0	92,2	5,0	15,0	90,0		1980
	POWERCHIP 101	101,0	92,2	5,0	15,0	90,0		2020
	AGROFIRE 30	40,0	91,0	65,0	20,0	208,0		800
	HSV 50/WTH 45	45,9	92,9	32,0	28,0	72,0	15,0	
	HSV 50/WTH 49	49,0	92,9	32,0	28,0	72,0	15,0	
	HSV 50/WTH 55	53,5	92,9	32,0	28,0	72,0	15,0	
	HSV 70S/WTH 70	70,0	92,6	32,0	28,0	88,0	48,0	1400
	HDG COMPACT 25	25,0	93,2	62,0	17,0	174,0	39,0	
	HDG COMPACT 35	35,0	93,2	62,0	17,0	174,0	39,0	
	HDG COMPACT 50	50,0	91,7	105,0	15,0	168,0	29,0	
	HDG COMPACT 80	80,0	92,2	12,0	19,0	236,0	31,0	
	HDG COMPACT 100	100,0	91,4	11,0	27,0	88,0	34,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
	HSK-RA 30	33,0	90,3	18,0	14,0	96,0		660
	HSK-RA 40	40,0	90,3	18,0	14,0	96,0		800
	HSK-RA 50	50,0	93,2	22,0	17,0	34,0		1000
	HSK-RA 60	60,0	93,2	22,0	17,0	34,0		1200
	FIREMATIC 20 BIOCONTROL	25,0	92,0	102,0	21,0	377,0		500
	FIREMATIC 45 BIOCONTROL	45,0	94,5	31,0	29,0	99,0	9,0	
	FIREMATIC 60 BIOCONTROL	65,0	93,0	139,0	37,0	99,0	9,0	
	FIREMATIC 80 BIOCONTROL	80,0	94,0	30,0	35,0	160,0	24,0	
	FIREMATIC 130 BIOCONTROL	130,0	90,9	5,0	19,0	58,0	14,0	
	FIREMATIC 151 BIOCONTROL	155,0	91,5	5,0	22,0	58,0	14,0	
	FIREMATIC 149 BIOCONTROL	149,0	90,9	5,0	19,0	58,0	14,0	
	FIREMATIC 180 BIOCONTROL	180,0	93,0	4,0	26,0	103,0	39,0	
	FIREMATIC 199 BIOCONTROL	199,0	92,3	7,0	34,0	103,0	39,0	
	FIREMATIC 201 BIOCONTROL	201,0	92,3	7,0	37,0	103,0	39,0	
	MULTIFIRE USV 15	15,0	91,3	73,0	29,0	664,0		300
	MULTIFIRE USV 25	25,0	90,2	18,0	18,0	226,0	17,0	
	MULTIFIRE USV 30	30,0	90,8	168,0	18,0	241,0	7,0	
	MULTIFIRE USV 40	41,0	90,8	168,0	18,0	241,0	7,0	
	MULTIFIRE USV 50	50,0	91,1	14,0	23,0	67,0		1000
	MULTIFIRE USV 60	60,0	91,3	120,0	21,0	68,0	13,0	
	MULTIFIRE USV 80	82,0	91,3	120,0	21,0	68,0	13,0	
	MULTIFIRE USV 100	101,0	91,1	14,0	23,0	67,0		2020
	CF 3.5	37,0	95,3	63,0	14,0	33,0	10,0	
	CF 5.0	50,0	91,9	11,0	21,0	35,0		1000
	CF 10.0	105,0	94,2	60,0	13,0	216,0	20,0	
	CF 15.0	164,0	92,8	53,0	39,0	73,0	5,0	

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ				ZMANJŠANA TOPLOTNA MOČ		
		NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]	VELIKOST VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA [l]
SOLARFOCUS 	SOLARFOCUS THERMINATOR II / 40 KW	40,0	93,2	43,0	18,0	204,0	18,0	

VODNI TOPLOTNI ZBIRALNIK NI OBVEZEN

PODATKA V MERILNEM POROČILU, S KATERIM RAZPOLAGA EKO SKLAD, NI NAVEDENEGA, ZATO JE PRIGRADNJA VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA OBVEZNA

0,0 EMISIJE SNOVI V ZRAK PRI NAJMANJŠI NASTAVLJIVI MOČI KURILNE NAPRAVE NISO SKLADNE Z ZAHTEVO JAVNEGA POZIVA, ZATO JE PRIGRADNJA VODNEGA TOPLOTNEGA ZBIRALNIKA OBVEZNA

KURILNE NAPRAVE ZA CENTRALNO OGREVANJE STANOVANJSKE STAVBE NA LESNO BIOMASO

PELETNE PEČI Z VODNIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM (KAMINI)

Seznam kurilnih naprav za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso - peletne peči z vodnim toplotnim prenosnikom (kamini) skladno s pogoji javnega poziva na podlagi toplotno-tehničnih karakteristik (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13 % v suhih dimnih plinih):

- izkoristek kurilne naprave pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90 %,
- vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 20 mg/m³,
- vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 250 mg/m³

navedenih v merilnem poročilu neodvisne inštitucije skladno s standardom SIST EN 14785.

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m ³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m ³]
	TERMO BLITZ	17,4	94,0	163,1	11,3
	TERMO ELLISSE	17,4	94,0	163,1	11,3
	TERMO FOCUS (ACCIAIO, CERAMICA)	17,4	94,0	163,1	11,3
	TERMO ORION (ACCIAIO, CERAMICA)	12,5	95,2	154,7	13,5
	TERMO POWER	23,5	93,6	62,6	10,8
	TERMO POWER 30	28,0	93,1	143,4	10,6
	TERMO POWER LUX	23,5	93,6	62,6	10,8
	MONTREAL	24,0	93,3	143,4	15,3
	QUEBEC	24,0	93,3	143,4	15,3
	TORONTO	24,0	93,3	143,4	15,3
	COMFORT IDRO	8,0	90,2	188,0	15,0
	DUCHESSA IDRO	12,0	91,2	81,0	16,0
	DUCHESSA IDRO STEEL	12,0	91,2	81,0	16,0
	ELISIR IDRO	12,7	91,7	56,5	5,1
	LUCREZIA IDRO 25	23,7	95,8	76,0	16,0
	MELINDA IDRO	14,0	92,0	242,5	15,7
	MELINDA IDRO STEEL	14,0	92,0	242,5	15,7
	HP 02/W	14,9	97,1	37,0	10,0

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
	TREVI DOMUS 918	18,0	93,5	61,0	18,0
	TREVI DOMUS 924	25,0	90,4	75,0	18,0
	TREVI DOMUS 934	33,0	90,8	222,0	20,0
	EKOLINE KAMIN	7,5	91,4	127,0	17,0
LAMINOX	ESTER IDRO	14,5	91,6	166,0	16,0
	GRETA IDRO	17,5	91,5	208,0	18,0
	STELLA 740	18,6	93,8	243,0	17,0
	STELLA 740/SA	18,6	93,8	243,0	17,0
	STELLA 741/SA	14,4	94,7	241,0	17,0
	ATHOS HYDRO (14kW)	14,0	91,0	231,0	18,0
	ATHOS HYDRO (23,7kW)	23,7	91,9	217,0	7,0
	CLUB HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
	CLUB HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
	INSERTO VIVO 80 PELLET HYDRO	16,9	90,1	144,0	20,0
	MUSA HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
	MUSA HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
	POLAR NOVA HYDRO VERSION 2.0	21,5	91,9	217,0	7,0
	SUITE HYDRO 15	15,4	92,1	138,8	1,5
	SUITE HYDRO 22	22,4	92,5	157,5	1,7
	ECOFIRE ALICE	13,3	93,4	162,4	3,8
	ECOFIRE ANITA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
	ECOFIRE ANITA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
	ECOFIRE BARBARA	19,3	90,2	247,5	15,5
	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
	ECOFIRE CARLOTTA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
	ECOFIRE CRISTINA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
	ECOFIRE CRISTINA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
	ECOFIRE GIULIA IDRO	15,4	91,1	137,0	17,0
	ECOFIRE GIULIA IDRO	19,3	90,2	247,5	15,5
	ECOFIRE GIULIETTA IDRO	9,6	90,1	66,0	16,0
	ECOFIRE KELLY IDRO	15,4	91,1	137,0	17,0
	ECOFIRE KELLY IDRO PLUS	19,3	90,2	247,5	15,5
	ECOFIRE MARTA IDRO 10 KW	9,3	95,3	19,2	3,0
	ECOFIRE MARTA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1

PROIZVAJALEC	MODEL	NAZIVNA TOPLOTNA MOČ [kW]	IZKORISTEK [%]	EMISIJA CO [mg/m³]	EMISIJA PRAŠNIH DELCEV [mg/m³]
PALAZZETTI	ECOFIRE MARTA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
	ECOFIRE MARTINA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
	ECOFIRE ROSA IDRO 13 KW	13,5	94,7	18,0	4,1
	ECOFIRE ROSA IDRO 15 KW	15,4	95,0	49,1	3,9
	ECOFIRE TANIA IDRO	15,4	91,1	137,0	17,0
	ECOFIRE TANIA IDRO	19,3	90,2	247,5	15,5
	P 960 THERMO	12,0	90,2	250,0	15,0
	P 961 THERMO	12,0	90,2	250,0	15,0
	P 963 THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
	P965T	20,5	93,2	84,0	11,0
	EVO AQUA 9	10,0	92,8	46,0	17,0
	EVO AQUA 15	15,0	93,9	37,0	14,0
	VARIO AQUA	14,9	94,1	32,0	12,0
SUPERIOR	SABRINA THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
	SAMANTA THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
	SIRIA THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
	SVEVA THERMO	15,6	90,6	249,8	19,8
	MINITHERM 8 AQUA	8,5	91,5	94,0	11,0
	INTERIO 14	14,0	93,5	92,0	12,5
	INTERIO 20	18,0	91,5	67,0	9,5
	ECOTHERM H2O 18	14,8	93,8	70,0	18,0
	FIREWIN 90 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0
	FIREWIN 90 UAM (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0
	FIREWIN 90 UAML (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	9,0	94,5	55,0	16,0
	FIREWIN 120 (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	12,0	94,1	48,0	20,0
	FIREWIN 120 UAM (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	12,0	94,1	48,0	20,0
	FIREWIN 120 UAML (Exklusiv, Exklusiv-S, Premium, Klassik)	12,0	94,1	48,0	20,0